INVERTER PRO 1000

Avantages produits

- Matériel ergonomique léger et compact
- Très silencieux
- Courant de qualité
- Sortie 12V

Ce produit a obtenu le label QUALIGEN. Mise en place par les organisations pofessionnelles SIMOTHERM et GIGREL, la charte QUALIGEN a pour vocation de labelliser les matériels conformes aux réglementations en vigueur (sécurité, niveau sonore, puissance, informations commerciales, SAV) afin de promouvoir un haut niveau de qualité des produits et de garantir ainsi la sécurité des utilisateurs.

INVERTER PRO 1000

Caractéristiques générales

Gamme	Prestige
Fréquence (Hz)	50
Puissance max. (LTP) (kW)	1.00
Puissance max. (LTP) (kVA)	1.00
Tension nominale (V)	230
Nombre de phase	Monophasé
Puissance acoustique garantie	88
Niveau sonore dB(A) à 7m	59

Caractéristiques moteurs

Marque moteur	Yamaha
Type moteur	MZ50
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Carburant	Essence (sans plomb)
Autonomie (h)	5
Consommation (L/h)	.5
Réservoir (L)	2.5
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	50
Capacité d'huile (L)	.32

Caractéristiques alternateurs

Type	Inverter
Régulation	Electronique
Classe de protection	IP 23
Classe d'isolement	Classe H

Descriptif prises et coffrets

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 12V 8A - disjoncteur + voyant

Dimensions et poids

Longueur {cm}	45
Largeur {cm}	24
Hauteur {cm}	38
Poids Net {kg}	13

Conditionnement

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	49.8
Largeur (cm)	28.8
Hauteur (cm)	43.3
Nombre de cartons par palette	16
Hauteur de Palette conditionnée	91

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans cette datasheet.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - FRANCE - Tel +33 (0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

INVERTER PRO 1000

Accessoires livrés

Clé à bougie

Manuel d'utilisation et d'entretien

Options

	RPM Kit fiches mâles RPM	Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V
	RPQ Piquet de terre RPQ	Pour laison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section.
	R05M Inverseur de source manuel R05M	L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans cette datasheet.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - FRANCE - Tel +33 (0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com